



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Versiune Document: 16 iul. 2024



Descriere

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil este amestecat pentru utilizarea în motoarele moderne de scutere în 2 timpi răcite cu aer și apă. Acest ulei este autoamestecant și potrivit pentru motoarele cu sisteme de injecție de ulei. Asigură performanțe ridicate și oferă o bună protecție împotriva uzurii motorului și pistoanelor. Uleiul are, de asemenea, specificația de emisii "Low Smoke", permisă pentru utilizarea în zonele urbane.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
43001BS	1 L	6	450

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity la 40°C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.