



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Versiune Document: 16 iul. 2024



Descriere

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic este potrivit pentru motoare și transmisii în 4 timpi răcite cu aer și apă. Acest ulei de motor oferă protecție de înaltă calitate. Uleiul de motor multigrad SAE 10W-40 este conceput pentru motocicletă cu ambreiaje cu plăci uscate și umede.

Manual aplicație

Potrivit specificațiilor

API SL
JASO MA / MA2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	88.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.